



Trust it

## GF 20 - GF 40

GRUPPO MOBILE DI FILTRAZIONE

MOBILE FILTRATION UNIT

REV.06/2023



I gruppi mobili di filtrazione GF20 e GF40 sono il sistema di rimozione del contaminante solido, presente negli oli a base minerale, adatto per il riempimento e/o lo svuotamento dei serbatoi, per il loro rabbocco e per la depurazione di sistemi già operanti.

I sistemi utilizzano filtri di tipo Spin-on; l'ampia gamma di materiali filtranti disponibili permette di equipaggiare il gruppo mobile con elementi aventi gradi di filtrazione compresi tra 250 µm e 3 µm.

Mobile filtration units GF20 and GF40 are self container portable units, designed to enable hydraulic fluids to be filtered in many installations or applications.

They can be used for filling or emptying systems or as an off-line filtering system.

Units use Spin-on filters; a complete range of replacement canisters is available to allow almost all levels of cleanliness to be achieved.

Filtration degrees from 250 µm to 3 µm are available.

## Codice di ordinazione GF20

### CARATTERISTICHE GENERALI

<b>Motore elettrico</b>		0.5 kW 4 poli 380V
<b>Portata</b>	[L/min]	10
<b>Valvola di massima</b>	[bar]	Nessuna
<b>Pressostato</b>	[bar]	Nessuno
<b>Tubo aspirazione</b>		3/4" x 2000 mm
<b>Tubo mandata</b>		3/4" x 2000 mm
<b>Dimensioni H L P</b>	[mm]	260 x 235 x 510
<b>Peso</b>	[kg]	10
<b>Elementi filtranti</b>		CS05 / CS06

## Part number GF 20

### GENERAL FEATURES

<b>Electrical motor</b>		0.5 kW 4 poles 380V
<b>Flow rate</b>	[L/min]	10
<b>Check valve</b>	[bar]	None
<b>Pressure switch</b>	[bar]	None
<b>Pipe size (suction)</b>		3/4" x 2000 mm
<b>Pipe size (pressure)</b>		3/4" x 2000 mm
<b>Dimensions H L W</b>	[mm]	260 x 235 x 510
<b>Weight</b>	[kg]	10
<b>Replacement filter elements</b>		CS05 / CS06

## Codice di ordinazione GF40

### CARATTERISTICHE GENERALI

<b>Motore elettrico</b>		0.75 kW 4 poli 220V
<b>Portata</b>	[L/min]	38
<b>Valvola di massima</b>	[bar]	5
<b>Pressostato</b>	[bar]	4
<b>Tubo aspirazione</b>		1" x 2500 mm
<b>Tubo mandata</b>		3/4" x 2500 mm
<b>Dimensioni H L P</b>	[mm]	960 x 580 x 800
<b>Peso</b>	[kg]	25
<b>Elementi filtranti</b>		CS10 / CS15

## Part number GF 40

### GENERAL FEATURES

<b>Electrical motor</b>		0.75 kW 4 poles 220V
<b>Flow rate</b>	[L/min]	38
<b>Check valve</b>	[bar]	5
<b>Pressure switch</b>	[bar]	4
<b>Pipe size (suction)</b>		1" x 2500 mm
<b>Pipe size (pressure)</b>		3/4" x 2500 mm
<b>Dimensions H L W</b>	[mm]	960 x 580 x 800
<b>Weight</b>	[kg]	25
<b>Replacement filter elements</b>		CS10 / CS15

#### Nota:

Gli elementi filtranti serie CS sono da ordinare separatamente (vedi catalogo generale filtri sezione 08)

#### Note:

Filter elements CS series have to be ordered separately (see our general filters section 08)